

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                 | Заявлено в проекте                                        | Предлагаемая замена                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                   | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2646G2H-IZS(2.8-12mm)(eF)(O-ST</b> | <b>TRASSIR TR-D4B6 v3 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                        | 100021                                                    | 70976                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)           | по запросу                                                | 15 740 руб.                        |
| Наличие                         | под заказ                                                 | есть во Владивостоке               |
| Детектор движения               | Нет                                                       | Да                                 |
| Детектор людей                  | Нет                                                       | Да                                 |
| Пересечение линии               | Нет                                                       | Да                                 |
| Вторжение в зону                | Нет                                                       | Да                                 |
| Грозозащита                     | Нет                                                       | Да                                 |
| Автофокус                       | Нет                                                       | Да                                 |
| Производитель                   | Hikvision                                                 | TRASSIR                            |
| Светочувствительность, Lux      | 0,001                                                     | 0,003                              |
| Улучшение изображения           | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                                  | 3D DNR   BLC   Defog               |
| Питание                         | DC 12 В, PoE (802.3at)                                    | DC 12 В, PoE                       |
| Дальность действия подсветки, м | 60                                                        | 40                                 |
| Угол обзора Н °                 | 105.4-34.3                                                | 93-28                              |
| Угол обзора V °                 | 56.1-19.3                                                 | 50-16                              |
| Угол обзора D °                 | 125.8-39.4                                                | Нет                                |
| Видеосжатие                     | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                       | H.264, H.265, H.265+               |
| Скорость электронного затвора   | 1/3 - 1/100,000 с                                         | 1/2 ~ 1/1 000                      |
| Фокусное расстояние, мм         | 2.8-12                                                    | 2.7-13.5                           |
| Рабочая температура, С°         | -30...+60                                                 | -40...+60                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)            | Ф140х333.8                                                | 180,8х80,9х73,2                    |
| Потребляемая мощность, Вт       | 18                                                        | 4,8                                |
| Вес нетто, кг                   | 1,49                                                      | 0,6                                |
| Максимальное разрешение         | 2688x1520                                                 | 2560x1440                          |
| Аудио вход/выход                | аудиовход/выход 1/1                                       | Нет                                |
| Локальное хранилище             | microSD до 512 Гб                                         | Нет                                |
| Тип объектива                   | Моторизованный                                            | С переменным фокусным расстоянием  |
| Вандалозащищенность             | IK10                                                      | Нет                                |
| Тревожные входы/выходы          | 1/1                                                       | Нет                                |
| WDR                             | WDR (120 dB)                                              | DWDR                               |
| Кнопка сброса                   | Да                                                        | Нет                                |
| Линейка                         | —                                                         | ECO                                |
| Режим «День/ночь»               | —                                                         | Механический ИК-фильтр             |
| Материал корпуса                | —                                                         | Металл                             |
| Встроенный микрофон             | Нет                                                       | Нет                                |
| Встроенный динамик              | Нет                                                       | Нет                                |
| Wi-Fi                           | Нет                                                       | Нет                                |

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Детектор лиц                             | Нет       | Нет       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет       | Нет       |
| Подсчет людей                            | Нет       | Нет       |
| Анализ поведения                         | Нет       | Нет       |
| Дворник                                  | Нет       | Нет       |
| Тепловизор                               | Нет       | Нет       |
| Обогреватель                             | Нет       | Нет       |
| RS-485                                   | Нет       | Нет       |
| Число пикселей, Мп                       | 4         | 4         |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25        | 25        |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8         | 8         |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS |
| Класс защиты                             | IP67      | IP67      |
| Тип подсветки                            | IR        | IR        |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45     | RJ-45     |
| Поддержка ONVIF                          | Да        | Да        |
| Поддержка RTSP                           | Да        | Да        |
| Другая аналитика                         | —         | Нет       |
| Распознавание номеров                    | —         | Нет       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.