

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                       | Предлагаемая замена                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD6D54G2-IZHS/NFC(2.8-8mm)(O-ST</b> | <b>TRASSIR TR-D3153ZIR3 v7 (D) 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                         | 100059                                                   | 88558                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                               | 20 570 руб.                                 |
| Наличие                          | под заказ                                                | есть во Владивостоке                        |
| Вес нетто, кг                    | 4,7                                                      | 0,46                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф290x148                                                 | Ф116.1x96.51                                |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                      | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG             |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                       | 30                                          |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3at)                                   | DC 12 В, PoE                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | 25                                                       | 8,9                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                                    | 0,003                                       |
| Угол обзора D °                  | 129-61.3                                                 | —                                           |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100 000 с                                          | 1/2 ~ 1/50 000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 69.9-36.5                                                | 62-38                                       |
| Угол обзора H °                  | 96.5-48.9                                                | 85-50                                       |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS                   | —                                           |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-8                                                    | 2.7-13.5                                    |
| Матрица                          | 1/2.4" CMOS                                              | 1/2.8" CMOS                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 1 Тб                                          | microSD до 256 Гб                           |
| Класс защиты                     | IP67                                                     | IP66                                        |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                      | Да                                          |
| Встроенный динамик               | Нет                                                      | Да                                          |
| Тревожные входы/выходы           | 2/2                                                      | Нет                                         |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                             | WDR                                         |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                                      | Да                                          |
| Детектор людей                   | Нет                                                      | Да                                          |
| Грозозащита                      | Нет                                                      | Да                                          |
| Автофокус                        | Нет                                                      | Да                                          |
| RS-485                           | Да                                                       | Нет                                         |
| Производитель                    | Hikvision                                                | TRASSIR                                     |
| Другая аналитика                 | —                                                        | Детектор машин                              |
| Линейка                          | —                                                        | TREND                                       |
| Режим «День/ночь»                | —                                                        | Механический ИК-фильтр                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                                | -40...+60                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                        | 8                                           |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                       | 30                                          |
| Число пикселей, Мп               | 5                                                        | 5                                           |
| Максимальное разрешение          | 2560x1920                                                | 2560x1920                                   |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                      | аудиовход/выход 1/1                         |

|                                          |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Тип объектива                            | Моторизованный | Моторизованный |
| Тип подсветки                            | IR             | IR             |
| Вандадозащищенность                      | IK10           | IK10           |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45          | RJ-45          |
| Wi-Fi                                    | Нет            | Нет            |
| Поддержка RTSP                           | Да             | Да             |
| Кнопка сброса                            | Да             | Да             |
| Детектор движения                        | Да             | Да             |
| Детектор лиц                             | Нет            | Нет            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет            | Нет            |
| Пересечение линии                        | Да             | Да             |
| Вторжение в зону                         | Да             | Да             |
| Подсчет людей                            | Нет            | Нет            |
| Анализ поведения                         | Нет            | Нет            |
| Дворник                                  | Нет            | Нет            |
| Тепловизор                               | Нет            | Нет            |
| Обогреватель                             | Нет            | Нет            |
| Распознавание номеров                    | —              | Нет            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.