

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1005P/L	D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
Код ДИАС	100081	79223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 520 руб.	17 670 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	60	242
Количество портов PoE	4	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Общее количество портов	5	10
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Буфер пакетов, Мб	0,13	0,51
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x	—
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Питание	DC 54 В	AC 100-240 В
Рабочая температура, С°	0...+40	-5...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	105,2х28х98	280х44х230
Вес нетто, кг	0,277	2
Поддержка jumbo frame	9 КБ	10 КБ
Охлаждение	Нет	Да
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Количество SFP портов	—	2
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4); SNMP v1/v2c; PD Alive
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	D-Link	D-Link
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	10-95 (без конденсата)
Дальность режима передачи, м	100	100

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.