

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                                        | Предлагаемая замена                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>D-Link DGS-1005P/L</b>                                                                                                 | <b>Tenda SG106PC</b>                                |
| Код ДИАС                                                                 | 100081                                                                                                                    | 83370                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 4 520 руб.                                                                                                                | 3 199 руб.                                          |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                                                 | удалённый склад                                     |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 60                                                                                                                        | 55                                                  |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                                                                         | 6                                                   |
| Производитель                                                            | D-Link                                                                                                                    | Tenda                                               |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,13                                                                                                                      | —                                                   |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 10                                                                                                                        | —                                                   |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 7,44                                                                                                                      | 8,9                                                 |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x?IEEE802.3ab       |
| Индикаторы                                                               | Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max.                                                         | 6x Link/Act LED indicators, 1 x Power LED indicator |
| Относительная влажность, %                                               | 10-95 (без конденсата)                                                                                                    | 10-90 (без конденсации)                             |
| Питание                                                                  | DC 54 В                                                                                                                   | AC 190-240 В                                        |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                                                                                                       | 150                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 105,2x28x98                                                                                                               | 175x43x127                                          |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,277                                                                                                                     | —                                                   |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                                                                                                      | —                                                   |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                                                                                                         | 4                                                   |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                                                                        | 30                                                  |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                                                                          | IEEE 802.3 af/at                                    |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                                                             | Неуправляемый                                       |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                                                 | Коммутаторы для помещения                           |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                                                                                         | 2                                                   |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                                                                   | 0...+40                                             |
| Охлаждение                                                               | Нет                                                                                                                       | —                                                   |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену                                                                                                        | На стол / на стену                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.