

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-9632NXI-M8/X	Uniview NVR304-32B-P16-IQ
Код ДИАС	100157	80860
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	58 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Hikvision	UNV
VGA	2	1
HDMI	2	1
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0; 1 x RS-232, 1 x RS-485 (полнодуплексный), 1 x	1 x USB2.0, 1 x USB3.0, Аудиовход и выход RCA
Основной поток записи, Мп	32	12
Разрешение вывода	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1/VGA2: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Кол-во HDD	8	4
Объем HDD, ТБ	16	10
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	160
Исходящая пропускная способность,	400	128
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x93x465	400x74x369
Вес нетто, кг	10	4
Архив, Тбайт	—	40
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	150
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDD в комплекте	Нет	Нет
Кол-во IP каналов	32	32
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.