

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                               | Заявлено в проекте                                   | Предлагаемая замена                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                 | <b>Dahua<br/>DH-IPC-PFW3859SP-A180-E2-AS-PV-0280</b> | <b>HiWatch DS-I400(D)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                      | 100362                                               | 38679                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)         | 45 890 руб.                                          | 11 190 руб.                         |
| Наличие                       | под заказ                                            | есть во Владивостоке                |
| Поддержка ONVIF               | Нет                                                  | Да                                  |
| Поддержка RTSP                | Нет                                                  | Да                                  |
| Производитель                 | Dahua                                                | HiWatch                             |
| Видеосжатие                   | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Питание                       | DC 12 В, PoE+                                        | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Светочувствительность, Lux    | 0,003                                                | 0,1                                 |
| Число пикселей, Мп            | 8                                                    | 4                                   |
| Угол обзора V °               | 48                                                   | 55                                  |
| Угол обзора H °               | 180                                                  | 99                                  |
| Аудио вход/выход              | аудиовход/выход 1/1                                  | Нет                                 |
| Встроенный динамик            | Да                                                   | Нет                                 |
| Вторжение в зону              | Да                                                   | Нет                                 |
| Детектор людей                | Да                                                   | Нет                                 |
| Локальное хранилище           | microSD до 512 Гб                                    | Нет                                 |
| Максимальное разрешение       | 4320x1944                                            | 2560x1440                           |
| Матрица                       | 1/2.7" CMOS                                          | 1/3" CMOS                           |
| Пересечение линии             | Да                                                   | Нет                                 |
| Подсчет людей                 | Да                                                   | Нет                                 |
| Тревожные входы/выходы        | 1/1                                                  | Нет                                 |
| Встроенный микрофон           | Да                                                   | Нет                                 |
| Материал корпуса              | Металл                                               | —                                   |
| Вес нетто, кг                 | —                                                    | 0,27                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)          | —                                                    | 170,8x66x69,1                       |
| Битрейт видео, Мбит/с         | —                                                    | 8                                   |
| Потребляемая мощность, Вт     | —                                                    | 6,5                                 |
| Угол обзора D °               | —                                                    | 116                                 |
| Скорость электронного затвора | —                                                    | 1/3 -1/100000 с                     |
| Улучшение изображения         | —                                                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| WDR                           | —                                                    | WDR (120 dB)                        |
| Режим «День/ночь»             | —                                                    | Механический ИК-фильтр              |
| Сетевой интерфейс             | —                                                    | RJ-45                               |
| Wi-Fi                         | Нет                                                  | Нет                                 |
| Дворник                       | Нет                                                  | Нет                                 |
| Детектор лиц                  | Нет                                                  | Нет                                 |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                   | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                   | 20                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                 |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | —                                    | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.