

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	DS-2CD1723G3-LIZU(2.8-12mm)(O-STD)	HiWatch DS-I402(D)(2.8mm)
Код ДИАС	100536	38680
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 690 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	—	0,52
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110,8х84,7
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Видеосжатие	—	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	—	30
Максимальная частота кадров, fps	—	20
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	6,5
Светочувствительность, Lux	—	0,01
Угол обзора D °	—	116
Число пикселей, Мп	—	4
Скорость электронного затвора	—	1/3 -1/100000 с
Угол обзора V °	—	55
Угол обзора H °	—	99
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	—	2.8
Класс защиты	—	IP67
WDR	—	WDR (120 dB)
Вандадозащищенность	—	IK10
Детектор движения	—	Да
Максимальное разрешение	—	2560x1440
Матрица	—	1/3" CMOS
Поддержка RTSP	—	Да
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип объектива	—	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	—	IR
Производитель	—	HiWatch
Поддержка ONVIF	—	Да
Другая аналитика	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет

Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Локальное хранилище	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.