

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	DS-2CD1723G3-LIZU(2.8-12mm)(O-STD)	HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm)
Код ДИАС	100536	74637
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	18 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	—	0,82
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф141х99,9
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Видеосжатие	—	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	—	50
Максимальная частота кадров, fps	—	20
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	11,5
Светочувствительность, Lux	—	0,005
Угол обзора D °	—	114.7-33.5
Число пикселей, Мп	—	4
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100 000 с
Угол обзора V °	—	50.6-16.4
Угол обзора H °	—	95.9-29.2
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	—	2.8-12
Класс защиты	—	IP67
WDR	—	WDR (120 dB)
Вандадозащищенность	—	IK10
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Локальное хранилище	—	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	—	2560x1440
Матрица	—	1/1.3" CMOS
Поддержка RTSP	—	Да
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип объектива	—	Моторизованный
Тип подсветки	—	EXIR
Производитель	—	HiWatch
Поддержка ONVIF	—	Да
Другая аналитика	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет

Встроенный динамик	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.