

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	DS-2CD1723G3-LIZU(2.8-12mm)(O-STD)	Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)
Код ДИАС	100536	78200
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	—	Hikvision
Число пикселей, Мп	—	4
Максимальная частота кадров, fps	—	25
Светочувствительность, Lux	—	0,005
Рабочая температура, С°	—	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	—	0,6
Матрица	—	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	—	2688x1520
Класс защиты	—	IP67
Тип объектива	—	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	—	30
Угол обзора Н °	—	104
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Видеосжатие	—	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Фокусное расстояние, мм	—	2.8
Тип подсветки	—	IR/LED
WDR	—	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	—	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	—	Да
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Поддержка RTSP	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Пересечение линии	—	Да

Вторжение в зону	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8,5
Вандалозащищенность	—	IK10
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Поддержка ONVIF	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.