

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)(B)	HiWatch DS-I203(E)(2.8mm)
Код ДИАС	100556	10785
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Детектор движения	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Производитель	iFLOW	HiWatch
Вес нетто, кг	—	0,36
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110x85,3
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Видеосжатие	—	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	—	30
Максимальная частота кадров, fps	—	25
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	6,5
Светочувствительность, Lux	—	0,01
Угол обзора D °	—	123
Число пикселей, Мп	—	2
Скорость электронного затвора	—	1/3 -1/100000 с
Угол обзора V °	—	58
Угол обзора H °	—	104
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	—	2.8
Класс защиты	—	IP67
WDR	—	DWDR
Максимальное разрешение	—	1920x1080
Матрица	—	1/2.7" CMOS
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип объектива	—	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	—	EXIR
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Другая аналитика	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Локальное хранилище	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.