

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)(B)	TRASSIR TR-D4S5 v3 (D) 2.8
Код ДИАС	100556	21307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 330 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Вес нетто, кг	—	0,335
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	106x96.9x73.5
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Видеосжатие	—	H.264, H.265, H.265+
Дальность действия подсветки, м	—	25
Максимальная частота кадров, fps	—	25
Питание	—	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	—	4
Светочувствительность, Lux	—	0,005
Число пикселей, Мп	—	4
Скорость электронного затвора	—	1/2 ~ 1/1 000
Угол обзора V °	—	50
Угол обзора H °	—	94
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC Defog
Фокусное расстояние, мм	—	2.8
Класс защиты	—	IP66
Максимальное разрешение	—	2592x1520
Матрица	—	1/1.3" CMOS
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип объектива	—	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	—	IR
Линейка	—	ECO
WDR	—	DWDR
Материал корпуса	—	Металл
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет

Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Другая аналитика	—	Нет
Угол обзора D °	—	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Локальное хранилище	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.