

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)(B)	Hikvision DS-2CD2483G2-I(2.8mm)
Код ДИАС	100556	38652
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 290 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Встроенный динамик	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	iFLOW	Hikvision
Вес нетто, кг	—	0,12
Рабочая температура, С°	—	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	102,9х65,2х32,6
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Видеосжатие	—	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	—	10
Максимальная частота кадров, fps	—	12,5
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	6,9
Светочувствительность, Lux	—	0,008
Угол обзора D °	—	126.7
Число пикселей, Мп	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 -1/100000 с
Угол обзора V °	—	57.9
Угол обзора H °	—	107.8
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	—	2.8
Класс защиты	—	IP67
WDR	—	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	—	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	—	3840x2160
Матрица	—	1/2.8" CMOS
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тип объектива	—	С фиксированным фокусным расстоянием

Тип подсветки	—	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.