

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)(B)	iFLOW F-IC-1622CMZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	100556	84155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Детектор движения	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Встроенный микрофон	Нет	Да
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Число пикселей, Мп	—	2
Класс защиты	—	IP67
Максимальное разрешение	—	1920x1080
Матрица	—	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	—	25
Светочувствительность, Lux	—	0,005
Фокусное расстояние, мм	—	2.8-12
Локальное хранилище	—	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	—	Моторизованный
Дальность действия подсветки, м	—	30
Тип подсветки	—	Smart IR
Видеосжатие	—	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
WDR	—	DWDR
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	12,9
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—

Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.