

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-5643CHSZ4/PY(8-32mm)(B)	iFLOW F-IC-1921CIW(2.8mm)
Код ДИАС	100556	84159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Wi-Fi	Нет	Да
Встроенный динамик	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Встроенный микрофон	Нет	Да
Рабочая температура, С°	—	-10...+40
Число пикселей, Мп	—	2
Максимальное разрешение	—	1920x1080
Матрица	—	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	—	25
Светочувствительность, Lux	—	0,01
Фокусное расстояние, мм	—	2.8
Локальное хранилище	—	microSD до 256 Гб
Тип объектива	—	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	—	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	—	10
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	—	Smart IR
WDR	—	WDR (120 dB)
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8,9
Вес нетто, кг	—	0,115
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	102.9x65.2x32.6
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Угол обзора D °	—	135.6
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100 000 с
Угол обзора V °	—	59.8
Угол обзора H °	—	113.4
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC ROI
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет

Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	iFLOW	iFLOW
Аудио вход/выход	—	Нет
Класс защиты	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.