

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D2151IR3 v2 (R) 3.6</b> | <b>Uniview IPC2125LB-SF28-A</b>           |
| Код ДИАС                         | 10092                                 | 70267                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                            | 8 150 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                             | есть во Владивостоке                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,46                                  | 0,36                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 66,50x63,05x184,67                    | 62x63x161                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                     | 6                                         |
| Видеосжатие                      | H.264, H.265, H.265+                  | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 35                                    | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                    | 30                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,5                                   | 5                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                 | 0,002                                     |
| Угол обзора D °                  | Нет                                   | 107.5                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000                         | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 69                                    | 52.2                                      |
| Угол обзора H °                  | 96                                    | 97                                        |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                  | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                   | 2.8                                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                          | DWDR                                      |
| Вторжение в зону                 | Да                                    | Нет                                       |
| Детектор людей                   | Да                                    | Нет                                       |
| Кнопка сброса                    | Да                                    | Нет                                       |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                     | Нет                                       |
| Максимальное разрешение          | 2592x1920                             | 2688x1520                                 |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                           | 1/3" CMOS                                 |
| Пересечение линии                | Да                                    | Нет                                       |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                | ICR переключатель                         |
| Встроенный микрофон              | Да                                    | Нет                                       |
| Грозозащита                      | Да                                    | —                                         |
| Производитель                    | TRASSIR                               | UNV                                       |
| Линейка                          | СТ-1                                  | —                                         |
| Материал корпуса                 | Металл                                | —                                         |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                             | -40...+60                                 |
| Другая аналитика                 | Нет                                   | —                                         |
| Число пикселей, Мп               | 5                                     | 5                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                  | IP67                                      |
| Wi-Fi                            | Нет                                   | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                   | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | Нет                                   | Нет                                       |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Встроенный динамик                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.