

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 04.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                         | Предлагаемая замена                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D2123IR6 v6 (R) 2.7-13.5</b> | <b>TRASSIR TR-D2121IR3 v7 (D) 3.6</b> |
| Код ДИАС                         | 10102                                      | 89056                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                 | 11 410 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                                  | есть во Владивостоке                  |
| Вес нетто, кг                    | 0,605                                      | 0,46                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 234,2х77,3х73,2                            | 184.67х66.5х63.05                     |
| Видеосжатие                      | H.264, H.264+, H.265, H.265+               | H.264 H.265 H.265+                    |
| Дальность действия подсветки, м  | 60                                         | 35                                    |
| Другая аналитика                 | Нет                                        | Детектор машин                        |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                         | 30                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5,8                                        | 5,6                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                                      | 0,005                                 |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/1 000                              | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                  | 56-15                                      | 48                                    |
| Угол обзора H °                  | 100-28                                     | 88                                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   Defog                       | —                                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                                   | 3.6                                   |
| WDR                              | WDR (120 dB)                               | WDR                                   |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                        | аудиовход/выход 1/1                   |
| Встроенный динамик               | Нет                                        | Да                                    |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                          | microSD до 256 Гб                     |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                                | 1/2.8" CMOS                           |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием          | С фиксированным фокусным расстоянием  |
| Грозозащита                      | Нет                                        | Да                                    |
| Линейка                          | СТ-1                                       | TREND                                 |
| Материал корпуса                 | Металл                                     | —                                     |
| Автофокус                        | Да                                         | Нет                                   |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                  | -40...+60                             |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                          | 8                                     |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                               | DC 12 В, PoE                          |
| Угол обзора D °                  | Нет                                        | —                                     |
| Число пикселей, Мп               | 2                                          | 2                                     |
| Класс защиты                     | IP67                                       | IP67                                  |
| Wi-Fi                            | Нет                                        | Нет                                   |
| Вандалозащищенность              | Нет                                        | Нет                                   |
| Вторжение в зону                 | Да                                         | Да                                    |
| Дворник                          | Нет                                        | Нет                                   |
| Детектор движения                | Да                                         | Да                                    |
| Детектор лиц                     | Нет                                        | Нет                                   |
| Детектор людей                   | Да                                         | Да                                    |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса                            | Да                     | Да                     |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                            | IR                     | IR                     |
| RS-485                                   | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон                      | Да                     | Да                     |
| Анализ поведения                         | Нет                    | —                      |
| Производитель                            | TRASSIR                | TRASSIR                |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 04.10.2026 21:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.