

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 859784	PowerCom 78234
Код ДИАС	10829	35702
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 836 руб.	11 964 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4,4	3,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x143x278	120x85x410
USB-порт	Нет	Да
Полная мощность, ВА	800	850
Активная мощность, Ватт	480	425
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	нет	Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения	—
Выходные разъемы	3 x EURO с резервным питанием	4 x EURO: 3 с резервным питанием, 1 с фильтрацией
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Автоматическое отключение ИБП, если перегрузка в резервном режиме превышает 105% от номинала за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунды
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50-60 ±1% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	160-275	165-276
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	920 Дж
Горячая замена батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-4
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	PowerCom	PowerCom
Напряжение, В	12	12

Емкость, Ач	7,2	7,2
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.