

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                             | Предлагаемая замена                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 295838</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PowerCom 1107535</b>                                                                                                 |
| Код ДИАС                                       | 10830                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27086                                                                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 14 699 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 574 руб.                                                                                                             |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                      | под заказ                                                                                                               |
| Вес нетто, кг                                  | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,1                                                                                                                    |
| Полная мощность, ВА                            | 1 025                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500                                                                                                                   |
| Активная мощность, Ватт                        | 615                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900                                                                                                                     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 % | —                                                                                                                       |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)                                                                                                                                                                                                                                   | 4x Schuko CEE7                                                                                                          |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                                                                                                                     | Немедленное отключение ИБП                                                                                              |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                                                                                                   | 50/60 ±10%                                                                                                              |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220/230/240 ± 5%                                                                                                        |
| Емкость, Ач                                    | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,20                                                                                                                    |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0...+40                                                                                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 146x164x360                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146x164x360                                                                                                             |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                                                                                                                      |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                       |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                      |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Защита от импульсных помех RJ45/11                                                                                                                                                                                                                                             | Защита от импульсных помех RJ45/11                                                                                      |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-95 (без конденсации)                                                                                                  |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2-4                                                                                                                     |
| Горячая замена батарей                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                            | нет                                                                                                                     |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд                                                                                                                                                        | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50/60 ±1%                                                                                                               |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240 ±25%                                                                                                                                                                                                                                                               | 220/230/240 ±25%                                                                                                        |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                                                                                                                                                                                  | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                           |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                                                                                                                                                                                | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                         |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                                                                                                                                                                                                                                          | Линейно-интерактивный                                                                                                   |

|                                  |                                     |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Форм-фактор                      | Напольный                           | Напольный                           |
| Форма напряжения                 | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Производитель                    | PowerCom                            | PowerCom                            |
| Напряжение, В                    | 12                                  | 12                                  |
| Количество аккумуляторов         | 2                                   | 2                                   |
| Поддержка SNMP                   | Нет                                 | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                  | Да                                  | Да                                  |
| Типовое время перезарядки, часов | 4,000                               | 4,000                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 10:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.