

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 295838	Бастион 737 RAPAN-UPS 1000
Код ДИАС	10830	54655
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 699 руб.	14 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	8,4	7,8
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	147x160x380
USB-порт	Да	—
Полная мощность, ВА	1 025	1 000
Активная мощность, Ватт	615	600
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	—
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	2-4	—
Выходные разъемы	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	—
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	170-270
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Производитель	PowerCom	Бастион
Емкость, Ач	7,00	7
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	Да
Класс защиты	—	IP20

Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Горячая замена батарей	нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.