

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                             | Предлагаемая замена                                                                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 295842</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PowerCom 1452054</b>                                                                                               |
| Код ДИАС                                       | 10832                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51352                                                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 18 172 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 554 руб.                                                                                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                      | под заказ                                                                                                             |
| Вес нетто, кг                                  | 10,1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,08                                                                                                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 146x164x360                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285x103x232                                                                                                           |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100                                                                                                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 900                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650                                                                                                                   |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Защита от импульсных помех RJ45/11                                                                                                                                                                                                                                             | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения     |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 % | 1 ступень понижения, 2 ступени повышения                                                                              |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)                                                                                                                                                                                                                                   | 8xEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией                                                                       |
| Горячая замена батарей                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                            | Да                                                                                                                    |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд                                                                                                                                                        | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50/60 ± 1% (автоопределение)                                                                                          |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240 ±25%                                                                                                                                                                                                                                                               | 140-300                                                                                                               |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220/230 ± 5%                                                                                                          |
| Емкость, Ач                                    | 7,2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                     |
| Количество аккумуляторов                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                     |
| Типовое время перезарядки, часов               | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,000                                                                                                                 |
| Защита от всплесков напряжения                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                              | 460 Дж                                                                                                                |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0...+40                                                                                                               |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                                                                                                             | Да                                                                                                                    |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                            | Нет                                                                                                                   |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                                                                                    |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-95 (без конденсации)                                                                                                |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2-4                                                                                                                   |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                                                                                                                     | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                            |

|                       |                                                               |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Частота тока вход, Гц | 50-60 ±10% (автоопределение)                                  | 50 60 ±10% (автоопределение)                                  |
| Защита АКБ            | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда |
| Тип батареи           | Герметичные, свинцово-кислотные                               | Герметичные, свинцово-кислотные                               |
| Тип ИБП               | Линейно-интерактивный                                         | Линейно-интерактивный                                         |
| Форм-фактор           | Напольный                                                     | Напольный                                                     |
| Форма напряжения      | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                           | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                           |
| Производитель         | PowerCom                                                      | PowerCom                                                      |
| Напряжение, В         | 12                                                            | 12                                                            |
| Поддержка SNMP        | Нет                                                           | Нет                                                           |
| АКБ в комплекте       | Да                                                            | Да                                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.