

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 295842	IPPON 2111316
Код ДИАС	10832	98645
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 172 руб.	19 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,1	8,5
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	165x138x370
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	да (RJ-45)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-6 (макс. 10)
Выходные разъемы	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)	4 x Schuko
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Предохранитель
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50/60
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	—
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	170-268
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Производитель	PowerCom	IPPON
Напряжение, В	12	24
Емкость, Ач	7,2	6,4
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4,000	2 (до 90%)
Класс защиты	—	IP20
Защита от всплесков напряжения	—	303
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Активная мощность, Ватт	900	900
Акустический шум, <дБ	40	40
Горячая замена батарей	нет	Нет
Выходное напряжение, В	220/230/240	220 / 230 / 240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.