

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 295843	IPPON 1108031
Код ДИАС	10833	35382
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 905 руб.	17 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	10,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	139x195x364
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Активная мощность, Ватт	1 200	1 320
Акустический шум, <дБ	40	45
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	порт RJ-45
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	При $U_{вх} > 242 \text{ В}$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 \text{ В}$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Время переключения на батарею, мс	2-4	2-6, максимально 10
Выходные разъемы	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)	6 x IEC 320 C13
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; При > 120% - выключится незамедлительно
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	162-280
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Производитель	PowerCom	IPPON
Емкость, Ач	9,00	9
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Горячая замена батарей	нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.