

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                             | Предлагаемая замена               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>PowerCom 295843</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Бастион 736 RAPAN-UPS 1500</b> |
| Код ДИАС                                       | 10833                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54656                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 20 905 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 100 руб.                       |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                      | удалённый склад                   |
| Вес нетто, кг                                  | 11,1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,2                              |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                                                        | +5...+40                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 146x164x360                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158x198x380                       |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                 |
| Полная мощность, ВА                            | 2 000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500                             |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900                               |
| Акустический шум, <дБ                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                 |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Защита от импульсных помех RJ45/11                                                                                                                                                                                                                                             | —                                 |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 % | —                                 |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0-80 при 25°C                     |
| Время переключения на батарею, мс              | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2-6                               |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)                                                                                                                                                                                                                                   | 2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4      |
| Защита от короткого замыкания                  | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                                                                                                                     | Да                                |
| Защита от перегрузок                           | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд                                                                                                                                                        | Да                                |
| Частота тока вход, Гц                          | 50-60 ±10% (автоопределение)                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 ±1%                            |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ±1%                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                 |
| Диапазон входного напряжения, В                | 220/230/240 ±25%                                                                                                                                                                                                                                                               | 170-270                           |
| Защита АКБ                                     | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда                                                                                                                                                                                                                  | —                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220                               |
| Производитель                                  | PowerCom                                                                                                                                                                                                                                                                       | Бастион                           |
| Емкость, Ач                                    | 9,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                 |
| Типовое время перезарядки, часов               | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,000                             |
| Защита от всплесков напряжения                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                              | Да                                |
| Класс защиты                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                              | IP20                              |

|                                    |                                     |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Подключение дополнительных батарей | Нет                                 | —                                   |
| Горячая замена батарей             | нет                                 | —                                   |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные     | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Тип ИБП                            | Линейно-интерактивный               | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                        | Напольный                           | Напольный                           |
| Форма напряжения                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Напряжение, В                      | 12                                  | 12                                  |
| Количество аккумуляторов           | 2                                   | 2                                   |
| Поддержка SNMP                     | Нет                                 | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                    | Да                                  | Да                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.