

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 295843	Импульс JS22223
Код ДИАС	10833	91353
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 905 руб.	17 340 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	10,8
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	148x178x298
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Активная мощность, Ватт	1 200	1 320
Акустический шум, <дБ	40	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	—
Время переключения на батарею, мс	2-4	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Выходные разъемы	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)	CEE 7 (евророзетка)
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50 или 60 Гц (автонастройка)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	162-290
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	Да
Выходное напряжение, В	220/230/240	220-240
Производитель	PowerCom	Импульс
Емкость, Ач	9,00	9
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	Да
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Горячая замена батарей	нет	—

Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.