

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	PowerCom 295843	Импульс JT20201
Код ДИАС	10833	91356
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 905 руб.	25 840 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,1	18,5
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	146x164x360	144x410x215
Активная мощность, Ватт	1 200	1 600
Акустический шум, <дБ	40	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита от импульсных помех RJ45/11	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-93 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	2-4	Сеть на АКБ: ? 10
Выходные разъемы	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)
Защита от короткого замыкания	Немедленное отключение ИБП от оборудования	Да
Защита от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд	Да
Частота тока вход, Гц	50-60 ±10% (автоопределение)	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1%	50/60 ± 0,3 (настраивается)
Диапазон входного напряжения, В	220/230/240 ±25%	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300
Защита АКБ	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда	—
Выходное напряжение, В	220/230/240	200/220/230/240
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	PowerCom	Импульс
Емкость, Ач	9,00	9
Количество аккумуляторов	2	3
Поддержка SNMP	Нет	Да

Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Горячая замена батарей	нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	—	Нет
Аварийное отключение ЕРО	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.