

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD3387G2-LSU(2.8mm)(C)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 10914                                       | 56200                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                  | 30 990 руб.                                |
| Наличие                                  | под заказ                                   | удалённый склад                            |
| Вес нетто, кг                            | 0,91                                        | 0,75                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф138,3х120,1                                | Ф121,5х97,6                                |
| Видеосжатие                              | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG         | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м          | 40                                          | 30                                         |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3at)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,6                                         | 9,5                                        |
| Угол обзора Н °                          | 102                                         | —                                          |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    | 3D DNR   BLC   ROI                         |
| Вторжение в зону                         | Нет                                         | Да                                         |
| Детектор движения                        | Нет                                         | Да                                         |
| Детектор лиц                             | Нет                                         | Да                                         |
| Детектор людей                           | Нет                                         | Да                                         |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                           | —                                          |
| Матрица                                  | 1/1.2" CMOS                                 | 1/1.8" CMOS                                |
| Пересечение линии                        | Нет                                         | Да                                         |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                      | —                                          |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | 1                                           | —                                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                           | 16                                         |
| Скорость электронного затвора            | —                                           | 1/3 - 1/100000 с                           |
| Тип подсветки                            | —                                           | EXIR/LED                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                   | -40...+60                                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                          | 25                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                      | 0,0005                                     |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                           | 8                                          |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                         | 2.8                                        |
| Класс защиты                             | IP67                                        | IP67                                       |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                                | WDR (130 dB)                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                         | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                         | аудиовход/выход 1/1                        |
| Встроенный динамик                       | Нет                                         | Нет                                        |
| Дворник                                  | Нет                                         | Нет                                        |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                         | Нет                                        |
| Кнопка сброса                            | Нет                                         | —                                          |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                                   | 3840x2160                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                         | Нет                                        |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | —                                    |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения       | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус              | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.