

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3387G2-LSU(2.8mm)(C)	TRASSIR TR-D8181IR3 v7 2.8
Код ДИАС	10914	97405
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 820 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,91	0,37
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ138,3х120,1	Φ103.5х82.4
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Дальность действия подсветки, м	40	30
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5,6	5
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,006
Угол обзора Н °	102	110
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR HLC Defog ROI
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/1.2" CMOS	1/2.7" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Грозозащита	Нет	Да
Производитель	Hikvision	TRASSIR
Измерение температуры в диапазоне, °C	1	—
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Другая аналитика	—	Обнаружение моторного транспорта, Обнаружение немоторного транспорта
Скорость электронного затвора	—	1/3 ~ 1/100 000
Угол обзора V °	—	59
Линейка	—	TREND
Тип подсветки	—	Smart IR
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет

Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Угол обзора D °	—	-
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.