

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision</b>                      | <b>TRASSIR TR-D2B5 v3 2.8</b> |
| Код ДИАС                                 | DS-2XS6A87G1-L/C32S80(2.8mm)<br>10924 | 31325                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                            | 8 350 руб.                    |
| Наличие                                  | под заказ                             | есть во Владивостоке          |
| Вес нетто, кг                            | 8,54                                  | 0,39                          |
| Рабочая температура, С°                  | -20...+45                             | -40...+60                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 829,9х696,3х760                       | 67.55х62.93х152.59            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                    | 8                             |
| Видеосжатие                              | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG   | H.264, H.265, H.265+          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 12,5                                  | 25                            |
| Питание                                  | DC 12 В                               | DC 12 В, PoE                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 3,2                                   | 3,4                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                | 0,005                         |
| Угол обзора D °                          | 124                                   | Нет                           |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                     | 2                             |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100 000 с                       | 1/2 ~ 1/1 000                 |
| Угол обзора V °                          | 52.4                                  | 53                            |
| Угол обзора H °                          | 101.6                                 | 98                            |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI      | 3D DNR   BLC   Defog          |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                          | DWDR                          |
| Детектор людей                           | Нет                                   | Да                            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                    | Нет                           |
| Кнопка сброса                            | Да                                    | Нет                           |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                     | Нет                           |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                             | 1920x1080                     |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                           | 1/2.9" CMOS                   |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                   | Да                            |
| RS-485                                   | Да                                    | Нет                           |
| Грозозащита                              | Нет                                   | Да                            |
| Производитель                            | Hikvision                             | TRASSIR                       |
| Линейка                                  | —                                     | ECO                           |
| Тип подсветки                            | —                                     | IR                            |
| Материал корпуса                         | —                                     | Металл                        |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм      | —                                     | 152.59х67.55х62.93            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                    | 30                            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                   | 2.8                           |
| Класс защиты                             | IP67                                  | IP67                          |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                           |
| Встроенный динамик                       | Нет                                   | Нет                           |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Вторжение в зону       | Да                                   | Да                                   |
| Дворник                | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения      | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц           | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии      | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика       | —                                    | нет                                  |
| Аудио вход/выход       | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность    | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.