

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                | Предлагаемая замена                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2XS6A87G1-L/C32S80(2.8mm)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 10924                                             | 85696                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                        | 42 390 руб.                                        |
| Наличие                          | под заказ                                         | есть во Владивостоке                               |
| Вес нетто, кг                    | 8,54                                              | 1,531                                              |
| Рабочая температура, С°          | -20...+45                                         | -30...+60                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 829,9х696,3х760                                   | 97,9х94,2х332,8                                    |
| Видеосжатие                      | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG               | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                | 60                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 12,5                                              | 25                                                 |
| Питание                          | DC 12 В                                           | DC 12 В, PoE (802.3af)                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,2                                               | 15                                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                            | 0,005                                              |
| Угол обзора D °                  | 124                                               | 128.5-34.7                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100 000 с                                   | 1/3 - 1/100000 с                                   |
| Угол обзора V °                  | 52.4                                              | 55.7-17                                            |
| Угол обзора H °                  | 101.6                                             | 106.5-30.2                                         |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI                  | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                           |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                               | 2.8-12                                             |
| Детектор людей                   | Нет                                               | Да                                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                 | microSD до 512 Гб                                  |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                       | 1/2.8" CMOS                                        |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием              | Моторизованный                                     |
| RS-485                           | Да                                                | Нет                                                |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                               | 1/1                                                |
| Встроенный микрофон              | Нет                                               | Да                                                 |
| Аудио вход/выход                 | —                                                 | аудиовход/выход 1/1                                |
| Тип подсветки                    | —                                                 | EXIR                                               |
| Вандалозащищенность              | —                                                 | IK10                                               |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                                | 16                                                 |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                 | 8                                                  |
| Класс защиты                     | IP67                                              | IP67                                               |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                      | WDR (120 dB)                                       |
| Wi-Fi                            | Нет                                               | Нет                                                |
| Встроенный динамик               | Нет                                               | Нет                                                |
| Вторжение в зону                 | Да                                                | Да                                                 |
| Дворник                          | Нет                                               | Нет                                                |
| Детектор движения                | Да                                                | Да                                                 |
| Детектор лиц                     | Нет                                               | Нет                                                |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                     | Да                     |
| Кнопка сброса                            | Да                     | Да                     |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160              | 3840x2160              |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус                                | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита                              | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                            | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.