

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD6425G1-30(2.8mm)(2m)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2723G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD</b> |
| Код ДИАС                                 | 10926                                       | 25523                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                  | 36 900 руб.                                          |
| Наличие                                  | под заказ                                   | удалённый склад                                      |
| Вес нетто, кг                            | 0,18                                        | 0,62                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 77,5х26х69 ;Φ26х50                          | Φ121,5х97,6                                          |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.264+, MJPEG                       | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                  |
| Потребляемая мощность, Вт                | 3                                           | 12,5                                                 |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0002                                      | 0,005                                                |
| Угол обзора D °                          | 126.7                                       | 134.3-38.3                                           |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                           | —                                                    |
| Угол обзора V °                          | 57.9                                        | 58.4-18.8                                            |
| Угол обзора H °                          | 107.8                                       | 111.5-33.4                                           |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI            | 3D DNR   BLC   HLC                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                         | 2.8-12                                               |
| Вторжение в зону                         | Нет                                         | Да                                                   |
| Детектор движения                        | Нет                                         | Да                                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                         | Да                                                   |
| Детектор людей                           | Нет                                         | Да                                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                         | Да                                                   |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                           | microSD до 512 Гб                                    |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                                 | 1/2.7" CMOS                                          |
| Пересечение линии                        | Нет                                         | Да                                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                         | Да                                                   |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                      | —                                                    |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием        | Моторизованный                                       |
| RS-485                                   | Да                                          | Нет                                                  |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                         | Да                                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                          | Нет                                                  |
| Дальность действия подсветки, м          | —                                           | 40                                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                           | 8                                                    |
| Тип подсветки                            | —                                           | IR/LED                                               |
| Другая аналитика                         | —                                           | Да                                                   |
| Вандалозащищенность                      | —                                           | IK10                                                 |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                   | -30...+60                                            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                          | 25                                                   |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                               |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                           | 2                                                    |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Класс защиты            | IP67                | IP67                |
| WDR                     | WDR (120 dB)        | WDR (120 dB)        |
| Wi-Fi                   | Нет                 | Нет                 |
| Аудио вход/выход        | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Встроенный динамик      | Нет                 | Нет                 |
| Дворник                 | Нет                 | —                   |
| Кнопка сброса           | Да                  | Да                  |
| Максимальное разрешение | 1920x1080           | 1920x1080           |
| Обогреватель            | Нет                 | —                   |
| Поддержка RTSP          | Да                  | Да                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45               | RJ-45               |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1                 | 1/1                 |
| Тепловизор              | Нет                 | Нет                 |
| Анализ поведения        | Нет                 | —                   |
| Автофокус               | Нет                 | Нет                 |
| Грозозащита             | Нет                 | —                   |
| Производитель           | Hikvision           | Hikvision           |
| Распознавание номеров   | Нет                 | —                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.