

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2XC6142FWD-IS(2.8mm)(C)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 10942                                       | 56193                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                  | 48 290 руб.                                    |
| Наличие                                  | под заказ                                   | удалённый склад                                |
| Вес нетто, кг                            | 1,5                                         | 0,82                                           |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                   | -40...+60                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ113х77,3                                   | Φ141х112                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                           | —                                              |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, MJPEG                         | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 15                                          | 40                                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                                           | 12,5                                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,009                                       | 0,0005                                         |
| Угол обзора D °                          | 116.2                                       | —                                              |
| Угол обзора V °                          | 52.8                                        | —                                              |
| Угол обзора H °                          | 98.5                                        | —                                              |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI            | 3D DNR   BLC   ROI                             |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                         | 2.8-12                                         |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                | WDR (130 dB)                                   |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                         | аудиовход/выход 1/1                            |
| Детектор лиц                             | Нет                                         | Да                                             |
| Детектор людей                           | Нет                                         | Да                                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                           | microSD до 512 Гб                              |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                   | 1/1.8" CMOS                                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                      | —                                              |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием        | Моторизованный                                 |
| Тип подсветки                            | IR                                          | EXIR/LED                                       |
| Вандалозащищённость                      | —                                           | IK10                                           |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                          | 25                                             |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                           | 4                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                           | 1/3 - 1/100000 с                               |
| Класс защиты                             | IP67                                        | IP67                                           |
| Wi-Fi                                    | Нет                                         | Нет                                            |
| Встроенный динамик                       | Нет                                         | —                                              |
| Вторжение в зону                         | Да                                          | Да                                             |
| Дворник                                  | Нет                                         | Нет                                            |
| Детектор движения                        | Да                                          | Да                                             |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                         | Нет                                            |

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Кнопка сброса           | Нет       | —         |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 | 2688x1520 |
| Обогреватель            | Нет       | Нет       |
| Пересечение линии       | Да        | Да        |
| Подсчет людей           | Нет       | Нет       |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45     | RJ-45     |
| RS-485                  | Нет       | —         |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1       | 1/1       |
| Тепловизор              | Нет       | Нет       |
| Встроенный микрофон     | Нет       | —         |
| Анализ поведения        | Нет       | —         |
| Автофокус               | Нет       | —         |
| Грозозащита             | Нет       | Нет       |
| Производитель           | Hikvision | Hikvision |
| Распознавание номеров   | Нет       | Нет       |
| Поддержка ONVIF         | Да        | Да        |
| Поддержка RTSP          | Да        | Да        |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.