

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2XC6142FWD-IS(6mm)(C)</b> | <b>Hikvision DS-2CD3146G2-IS(6mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                                 | 10944                                     | 56060                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 23 590 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                            | 1,5                                       | 0,5                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                 | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ113x77,3                                 | Φ121,5x97,6                              |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, MJPEG                       | H.265, H.264, H.264+, H.265+             |
| Дальность действия подсветки, м          | 10                                        | 40                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                                         | 9                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,009                                     | 0,003                                    |
| Угол обзора D °                          | 57.2                                      | 64                                       |
| Угол обзора V °                          | 26.3                                      | 28                                       |
| Угол обзора H °                          | 49.1                                      | 53                                       |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI          | 3D DNR   BLC   HLC   Defog               |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1                      |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Да                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                         | microSD до 512 Гб                        |
| Тип подсветки                            | IR                                        | EXIR                                     |
| Вандалозащищенность                      | —                                         | IK10                                     |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | —                                         | 1                                        |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                         | 8                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 25                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                         | 1/3 - 1/100,000 с                        |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                         | 6                                        |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | Да                                       |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                      |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Нет                                      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                      |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                 | 2688x1520                                |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                 | 1/3" CMOS                                |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии      | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус              | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.