

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2XC6142FWD-IS(6mm)(C)</b> | <b>TRASSIR TR-D4D5 v3 (D) 2.8</b> |
| Код ДИАС                                 | 10944                                     | 85923                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 11 920 руб.                       |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                   |
| Вес нетто, кг                            | 1,5                                       | 0,295                             |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                 | -40...+60                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф113х77,3                                 | Ф95х63                            |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, MJPEG                       | H.264, H.265, H.265+              |
| Дальность действия подсветки, м          | 10                                        | 15                                |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE                      |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                                         | 3,2                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,009                                     | 0,005                             |
| Угол обзора D °                          | 57.2                                      | —                                 |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100 000 с                         | 1/2 ~ 1/1 000                     |
| Угол обзора V °                          | 26.3                                      | 50                                |
| Угол обзора H °                          | 49.1                                      | 94                                |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI          | 3D DNR   BLC   Defog              |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                         | 2.8                               |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP66                              |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | DWDR                              |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Да                                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                         | Нет                               |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                                 | 2560x1440                         |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                       | Нет                               |
| Грозозащита                              | Нет                                       | Да                                |
| Производитель                            | Hikvision                                 | TRASSIR                           |
| Линейка                                  | —                                         | ECO                               |
| Материал корпуса                         | —                                         | Металл                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                         | 8                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 25                                |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                         | 4                                 |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                               |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                               |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                               |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | Да                                |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                               |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Нет                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                               |

|                       |                                      |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса         | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица               | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель          | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии     | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей         | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива         | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки         | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор            | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон   | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения      | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус             | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF       | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP        | Да                                   | Да                                   |
| Другая аналитика      | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность   | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.