

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2DF8442IXS-AELWY(T5)</b> | <b>Uniview IPC6412LR-X16-VG</b>           |
| Код ДИАС                         | 10952                                    | 40252                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 49 190 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 8                                        | 1,79                                      |
| Рабочая температура, С°          | -60...+70                                | -50...+65                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф266,6х410                               | Ф162х293                                  |
| Видеосжатие                      | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 400                                      | 100                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                       | 30                                        |
| Питание                          | AC 24 В, Hi-PoE                          | DC 12 В, PoE (802.3at)                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 60                                       | 20                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,001                                    | 0,003                                     |
| Угол обзора D °                  | 63.4-1.9                                 | 63.59-5.77                                |
| Число пикселей, Мп               | 4                                        | 2                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/1 - 1/30 000 с                         | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 33.7-0.9                                 | 30.49-21.5                                |
| Угол обзора H °                  | 56.6-1.7                                 | 51.70-4.89                                |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS   | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 6-252                                    | 5-80                                      |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP66                                      |
| WDR                              | WDR (140 dB)                             | WDR (120 dB)                              |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                      | Нет                                       |
| Вандалозащищенность              | IK10                                     | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                       | Нет                                       |
| Дворник                          | Да                                       | Нет                                       |
| Детектор движения                | Да                                       | Нет                                       |
| Кнопка сброса                    | Нет                                      | Да                                        |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                                | 1920x1080                                 |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                              | 1/2.8" CMOS                               |
| Пересечение линии                | Да                                       | Нет                                       |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                   | ICR переключатель                         |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием        | Моторизованный                            |
| RS-485                           | Да                                       | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы           | 7/2                                      | Нет                                       |
| Грозозащита                      | Да                                       | —                                         |
| Производитель                    | Hikvision                                | UNV                                       |
| Распознавание номеров            | Да                                       | Нет                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                        | 16                                        |
| Wi-Fi                            | Нет                                      | Нет                                       |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Встроенный динамик                       | Нет               | Нет               |
| Детектор лиц                             | Да                | Да                |
| Детектор людей                           | Нет               | Нет               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Обогреватель                             | Нет               | —                 |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Нет               | Нет               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки                            | IR                | IR                |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон                      | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | —                 |
| Автофокус                                | Нет               | —                 |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.