

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2DF8442IXS-AELWY(T5)</b> | <b>Dahua DH-SD22404DB-GNY-W</b>           |
| Код ДИАС                                 | 10952                                    | 89451                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 31 890 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                                | под заказ                                 |
| Вес нетто, кг                            | 8                                        | 0,5                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -60...+70                                | -30...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф266,6х410                               | Ф122х89                                   |
| Видеосжатие                              | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      | H.265+   H.265   H.264+   H.264   MJPEG   |
| Дальность действия подсветки, м          | 400                                      | —                                         |
| Питание                                  | AC 24 В, Hi-PoE                          | DC 12 В                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 60                                       | 4,8                                       |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                    | 0,005                                     |
| Угол обзора D °                          | 63.4-1.9                                 | 105.7-33.6                                |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30 000 с                         | 1 с ~ 1/30000 с                           |
| Угол обзора V °                          | 33.7-0.9                                 | 48.5-16.6                                 |
| Угол обзора H °                          | 56.6-1.7                                 | 90.3-29.4                                 |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS   | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6-252                                    | 2.8-12                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP66                                      |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                             | DWDR                                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                                      | Да                                        |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                      | Нет                                       |
| Вторжение в зону                         | Да                                       | Нет                                       |
| Дворник                                  | Да                                       | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Да                                        |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                        | microSD до 512 Гб                         |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                              | 1/2.8" CMOS                               |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием        | Моторизованный                            |
| Тип подсветки                            | IR                                       | Нет                                       |
| RS-485                                   | Да                                       | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы                   | 7/2                                      | Нет                                       |
| Грозозащита                              | Да                                       | Нет                                       |
| Производитель                            | Hikvision                                | Dahua                                     |
| Распознавание номеров                    | Да                                       | Нет                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                        | 13                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                       | 25                                        |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                        | 4                                         |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                     | IK10                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Нет                                       |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор движения       | Да                     | Да                     |
| Детектор лиц            | Да                     | Да                     |
| Детектор людей          | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса           | Нет                    | Нет                    |
| Максимальное разрешение | 2560x1440              | 2560x1440              |
| Обогреватель            | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии       | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP          | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей           | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тепловизор              | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон     | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения        | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус               | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF         | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.