

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XC6685G0-IZHRS(8–32 mm)(D)	iFLOW F-IC-2182C2M(2.8mm)
Код ДИАС	10954	84229
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	21 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,95	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	179,9x203,2x472	—
Видеоосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	150	40
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Питание	AC 24 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	24	7,5
Светочувствительность, Lux	0,0002	0,005
Угол обзора Н °	41.8-14.9	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	8-32	2.8
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2" CMOS	1/2.8" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Hikvision	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Обогреватель	Нет	—

Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.