

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2DE7A425IW-AEB(T5)	Hikvision DS-2CD3843G0-AP
Код ДИАС	10957	10905
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	53 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	5	0,83
Рабочая температура, С°	-40...+65	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	200	—
Питание	AC 24 В, Hi-PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	42	8
Угол обзора Н °	50.8-2.6	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	4.8-120	Без объектива
Класс защиты	IP66	IP67
Вандалозащищенность	IK10	—
Детектор лиц	Да	Нет
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	Без объектива
Тип подсветки	IR	—
Тревожные входы/выходы	2/1	2/2
Грозозащита	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	69,8x58x137
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
RS-485	—	Да
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	4	4
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Дворник	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Анализ поведения	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Встроенный динамик	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.