

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2DE7A425IW-AEB(T5)	Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(4mm)
Код ДИАС	10957	56190
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	26 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	5	1,085
Рабочая температура, С°	-40...+65	-40...+60
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	200	60
Питание	AC 24 В, Hi-PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	42	9
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Угол обзора Н °	50.8-2.6	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	4.8-120	4
Класс защиты	IP66	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/2.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	EXIR/LED
Тревожные входы/выходы	2/1	Нет
Грозозащита	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	286,7x93,3x91,2
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	4	4
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Анализ поведения	Нет	—

Производитель	Hikvision	Hikvision
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.