

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2DE7A425IW-AEB(T5)	iFLOW F-IP-1441CSZ25
Код ДИАС	10957	84264
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	62 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	5	—
Рабочая температура, С°	-40...+65	-40...+60
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	200	100
Питание	AC 24 В, Hi-PoE	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	42	18
Угол обзора Н °	50.8-2.6	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC Defog EIS
Вандалозащищенность	IK10	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	2/1	—
Грозозащита	Да	—
Производитель	Hikvision	iFLOW
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4.8-120	4.8-120
Класс защиты	IP66	IP66
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С переменным фокусным расстоянием
Анализ поведения	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.