

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2DE7A425IW-AEB(T5)	Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	10957	85697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 590 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	5	1,15
Рабочая температура, С°	-40...+65	-30...+60
Дальность действия подсветки, м	200	80
Питание	AC 24 В, Hi-PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	42	11
Угол обзора Н °	50.8-2.6	104
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	4.8-120	2.8
Класс защиты	IP66	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип объектива	С переменным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	2/1	Нет
Грозозащита	Да	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	156x155x386
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Другая аналитика	—	Детектор саботажа
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	4	4
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип подсветки	IR	IR
Анализ поведения	Нет	—
Производитель	Hikvision	Hikvision
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.