

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                     |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2DF8225IX-AEL(T5)</b>  | <b>Hikvision DS-2CD2T27G2-L(C)(4mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 10961                                  | 12074                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 22 690 руб.                             |
| Наличие                          | под заказ                              | удалённый склад                         |
| Вес нетто, кг                    | 8                                      | 1,09                                    |
| Рабочая температура, С°          | -60...+70                              | -40...+60                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф266,6х410                             | Ф105х289,5                              |
| Видеосжатие                      | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG    | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG     |
| Дальность действия подсветки, м  | 400                                    | 60                                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                     | 30                                      |
| Питание                          | AC 24 В, Hi-PoE                        | DC 12 В, PoE (802.3af)                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 60                                     | 9                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                  | 0,0005                                  |
| Угол обзора D °                  | 65-3.8                                 | 99                                      |
| Скорость электронного затвора    | 1/1 - 1/30000 с                        | 1/3 - 1/100,000 с                       |
| Угол обзора V °                  | 33.7-1.9                               | 45                                      |
| Угол обзора H °                  | 59.8-3.3                               | 84                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                |
| Фокусное расстояние, мм          | 5.9-147.5                              | 4                                       |
| WDR                              | WDR (140 dB)                           | WDR (120 dB)                            |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                     |
| Вандалозащищенность              | IK10                                   | —                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                     | Нет                                     |
| Детектор движения                | Да                                     | Нет                                     |
| Детектор лиц                     | Да                                     | Нет                                     |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                             |
| Пересечение линии                | Да                                     | Нет                                     |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием      | С фиксированным фокусным расстоянием    |
| Тип подсветки                    | IR                                     | LED                                     |
| RS-485                           | Да                                     | Нет                                     |
| Тревожные входы/выходы           | 7/2                                    | Нет                                     |
| Грозозащита                      | Да                                     | Нет                                     |
| Распознавание номеров            | Да                                     | Нет                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                      | 8                                       |
| Число пикселей, Мп               | 2                                      | 2                                       |
| Класс защиты                     | IP67                                   | IP67                                    |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Нет                                     |
| Встроенный динамик               | Нет                                    | Нет                                     |
| Дворник                          | Нет                                    | Нет                                     |
| Детектор людей                   | Нет                                    | Нет                                     |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Обогреватель                             | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон                      | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус                                | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                            | Hikvision              | Hikvision              |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.