

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2DF8225IX-AEL(T5)</b>  | <b>Hikvision DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)</b> |
| Код ДИАС                                 | 10961                                  | 47137                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 44 590 руб.                               |
| Наличие                                  | под заказ                              | есть во Владивостоке                      |
| Вес нетто, кг                            | 8                                      | 1,9                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -60...+70                              | -40...+65                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф266,6х410                             | Ф156,4х142,1                              |
| Видеосжатие                              | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG    | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       |
| Дальность действия подсветки, м          | 400                                    | 50                                        |
| Питание                                  | AC 24 В, Hi-PoE                        | DC 12 В, PoE (802.3at)                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 60                                     | 18                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                  | 0,005                                     |
| Угол обзора D °                          | 65-3.8                                 | —                                         |
| Угол обзора V °                          | 33.7-1.9                               | 56.4-11.5                                 |
| Угол обзора H °                          | 59.8-3.3                               | 108-19.8                                  |
| Фокусное расстояние, мм                  | 5.9-147.5                              | 2.8-28                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP66                                      |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                           | WDR (120 dB)                              |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                   | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Да                                        |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием      | Моторизованный                            |
| RS-485                                   | Да                                     | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы                   | 7/2                                    | 1/1                                       |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                    | Да                                        |
| Грозозащита                              | Да                                     | Нет                                       |
| Распознавание номеров                    | Да                                     | Нет                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                      | 16                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                     | 25                                        |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                      | 2                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1/1 - 1/30000 с                        | 1/1 - 1/30000 с                           |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS    |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | аудиовход/выход 1/1                       |
| Вторжение в зону                         | Да                                     | Да                                        |
| Дворник                                  | Нет                                    | Нет                                       |
| Детектор движения                        | Да                                     | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Да                                     | Да                                        |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Нет                                       |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Кнопка сброса           | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Максимальное разрешение | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Матрица                 | 1/1.8" CMOS            | 1/1.8" CMOS            |
| Обогреватель            | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии       | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP          | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей           | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки           | IR                     | IR                     |
| Тепловизор              | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения        | Нет                    | —                      |
| Автофокус               | Нет                    | —                      |
| Производитель           | Hikvision              | Hikvision              |
| Поддержка ONVIF         | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.