

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2DY9240IX-A(T5)</b>    | <b>Dahua DH-SD5A432GB-HNR</b>                             |
| Код ДИАС                         | 10987                                  | 75197                                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 124 790 руб.                                              |
| Наличие                          | под заказ                              | под заказ                                                 |
| Вес нетто, кг                    | 15                                     | 4,7                                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 460x390x491                            | Ф332x190                                                  |
| Видеожатие                       | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | H.265+, H.265, Смарт H.264+, H.264, H.264Б, H.264Н, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м  | 400                                    | 150                                                       |
| Питание                          | AC 24 В                                | AC 24 В, PoE (802.3at)                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 192                                    | 22                                                        |
| Угол обзора D °                  | 63.4-2.1                               | 63.7-2.7                                                  |
| Угол обзора V °                  | 33.7-1.1                               | 31.9-1.3                                                  |
| Угол обзора H °                  | 59-1.8                                 | 55.8-2.4                                                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS           |
| Фокусное расстояние, мм          | 6-240                                  | 4.8-154                                                   |
| Класс защиты                     | IP66                                   | IP67                                                      |
| Детектор людей                   | Нет                                    | Да                                                        |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                              | 2560x1440                                                 |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                                               |
| Подсчет людей                    | Нет                                    | Да                                                        |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                 | ICR переключатель                                         |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием      | Моторизованный                                            |
| RS-485                           | Да                                     | Нет                                                       |
| Тревожные входы/выходы           | 7/2                                    | 2/1                                                       |
| Производитель                    | Hikvision                              | Dahua                                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                      | 20,48                                                     |
| Вандалозащищенность              | —                                      | IK10                                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+70                              | -40...+70                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                     | 25                                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                  | 0,005                                                     |
| Число пикселей, Мп               | 4                                      | 4                                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/1 - 1/30 000 с                       | 1/1 - 1/30000 с                                           |
| WDR                              | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Нет                                                       |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | аудиовход/выход 1/1                                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                    | Нет                                                       |
| Вторжение в зону                 | Да                                     | Да                                                        |
| Дворник                          | Нет                                    | Нет                                                       |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор движения                        | Да                | Да                |
| Детектор лиц                             | Да                | Да                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                | Да                |
| Кнопка сброса                            | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Обогреватель                             | Нет               | Нет               |
| Пересечение линии                        | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки                            | IR                | IR                |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон                      | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | Нет               |
| Автофокус                                | Нет               | Нет               |
| Грозозащита                              | Да                | Да                |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 21:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.