

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                            | Предлагаемая замена               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2DP3236ZIXS-D/440(F0)(P4)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2821G0(C)</b>  |
| Код ДИАС                                 | 10998                                         | 66014                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                    | 35 190 руб.                       |
| Наличие                                  | под заказ                                     | удалённый склад                   |
| Вес нетто, кг                            | 18                                            | 0,435                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                     | -10...+40                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф433,5х430,4                                  | 68х56,3х132,3                     |
| Дальность действия подсветки, м          | 250                                           | —                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                            | 30                                |
| Питание                                  | DC 36 В                                       | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3af)   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 135                                           | 7,5                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                                        | 0,005                             |
| Угол обзора D °                          | 63.4-2                                        | —                                 |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                             | 2                                 |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/30000 с                                 | 1/3 - 1/100,000 с                 |
| Угол обзора V °                          | 33.7-1                                        | —                                 |
| Угол обзора H °                          | 56.6-1.8                                      | —                                 |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   HLC   EIS                            | 3D DNR   BLC   ROI                |
| Класс защиты                             | IP66                                          | —                                 |
| Детектор лиц                             | Да                                            | Нет                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                            | Нет                               |
| Максимальное разрешение                  | 2560x1440                                     | 1920x1080                         |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                   | 1/2.7" CMOS                       |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                           | Да                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием          | С переменным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                            | Нет                               |
| Тревожные входы/выходы                   | 7/2                                           | 1/1                               |
| Грозозащита                              | Да                                            | Нет                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                             | 8                                 |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, MJPEG                           | H.265, H.264, MJPEG               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                           | 2.8                               |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                  | WDR (120 dB)                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                                           | Нет                               |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                           | аудиовход/выход 1/1               |
| Встроенный динамик                       | Нет                                           | Нет                               |
| Вторжение в зону                         | Да                                            | Да                                |
| Дворник                                  | Нет                                           | Нет                               |
| Детектор движения                        | Да                                            | Да                                |
| Детектор людей                           | Нет                                           | Нет                               |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Кнопка сброса         | Да                     | Да                     |
| Локальное хранилище   | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Обогреватель          | Нет                    | Нет                    |
| Пересечение линии     | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP        | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей         | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»     | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                | Да                     | Да                     |
| Тепловизор            | Нет                    | Нет                    |
| Встроенный микрофон   | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения      | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус             | Нет                    | Нет                    |
| Производитель         | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров | Нет                    | Нет                    |
| Спектральный диапазон | —                      | нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.