

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XM6365G0-IVM/ND(1.27mm)(C)	HiWatch DS-I214(C)(2mm)
Код ДИАС	11001	87510
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,6	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ136х61,8	—
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	15	10
Максимальная частота кадров, fps	25	—
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	12	6
Светочувствительность, Lux	0,01	0,028
Число пикселей, Мп	6	2
Угол обзора Н °	360	132
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	1.27	2
Класс защиты	IP66	—
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Встроенный динамик	Нет	Да
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	3072x2048	1920x1080
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Hikvision	HiWatch
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет

Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 04:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.