

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XM6365G0-IVM/ND(1.27mm)(C)	TEMID E-LPRC500
Код ДИАС	11001	97918
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	55 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,6	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ136х61,8	—
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264
Дальность действия подсветки, м	15	—
Питание	PoE (802.3af)	—
Потребляемая мощность, Вт	12	—
Светочувствительность, Lux	0,01	—
Число пикселей, Мп	6	5
Угол обзора Н °	360	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI	—
Фокусное расстояние, мм	1.27	—
Класс защиты	IP66	—
WDR	WDR (120 dB)	—
Вандалозащищенность	IK10	—
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор движения	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Максимальное разрешение	3072x2048	2880x1620
Матрица	1/1.8" CMOS	—
Пересечение линии	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	—
Тип подсветки	IR	—
RS-485	Нет	Да
Производитель	Hikvision	TEMID
Распознавание номеров	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Wi-Fi	Нет	Нет

Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 04:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.