

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis SWU-16T	Uniview NSW5110-24GT4GP-IN
Код ДИАС	11180	11837
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	104 100 руб.	55 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	350x44x280	440x44x208
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	12	4
QoS	QoS, 802.1p	Поддержка качества аппаратных очередей QOS, 802.1p
Индикаторы	CPU; DEFAULT; LINK	Link/Ack, Power
Интерфейс управления	Web-интерфейс; Telnet; SNMP v1, v3	Web-управление, Telnet
Относительная влажность, %	0-80	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	25	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	25,3	41,66
Стандарты и протоколы	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service (QoS, 802.1p)	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Производитель	TFortis	UNV
Общее количество портов	16	28
Вес нетто, кг	—	3,6
Буфер пакетов, Мб	—	4
Количество портов PoE	—	0
Безопасность	—	Поддержка: времени фильтрации Mac, данных белого списка, очистки таблицы MAC-адресов, привязки Mac-адресов, максимальных настроек качества Mac, данных черного списка, режима
Таблицы MAC-адресов, К	8	нарушения
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.