

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis SWU-16T	Dahua DH-PFS5924-24X
Код ДИАС	11180	17655
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	104 100 руб.	118 721 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	+5...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	350x44x280	440x44,5x285
Питание	AC 220 В	AC 110-240 В
Количество SFP портов	12	16
QoS	QoS, 802.1p	—
Индикаторы	CPU; DEFAULT; LINK	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс; Telnet; SNMP v1, v3	WEB (протокол http и https) поддержка SNMP, CLI, Telnet, SSH 2.0, RMON, LLDP, NTP client
Относительная влажность, %	0-80	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	25	351
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	25,3	35,7
Стандарты и протоколы	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service (QoS, 802.1p)	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	8	32
Производитель	TFortis	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Общее количество портов	16	24
Вес нетто, кг	—	5
Безопасность	—	аппаратное обеспечение поддерживает привязку IP + MAC на основе порта поддержка аутентификации порта IEEE802.1x. Также поддерживаются IP ACL, MAC ACL, Vlan ACL для защиты от вирусов и вредоносного ПО. Реализованный функционал эффективно справляется с dos атаками и специальными атаками хакеров и
Функции уровня 2	—	802.1Q Standard VLAN
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.