

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TFortis SWU-16T	TP-Link TL-SG3428XF
Код ДИАС	11180	49497
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	104 100 руб.	68 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	350x44x280	440x44x220
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Количество SFP портов	12	28
QoS	QoS, 802.1p	Восемь приоритетных очередей; Приоритет 802.1p CoS/DSCP; Планирование очередей:– Строгий приоритет (SP)– Взвешенный циклический алгоритм (WRR)– SP + WRR; Контроль пропускной способности– Ограничение скорости портов и (или) потоков; Плавная производительность; Действия с потоками– Зеркалирование (на поддерживаемый интерфейс)– Перенаправление (на поддерживаемый интерфейс)– Ограничение скорости– Метки приоритизации (QoS)
Индикаторы	CPU; DEFAULT; LINK	–
Интерфейс управления	Web-интерфейс; Telnet; SNMP v1, v3	Веб-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) через консольный порт и telnet; SNMP v1/v2c/v3; Trap/Inform; RMON (1, 2, 3, 9 групп); Шаблон SDM; Клиент DHCP/BOOTP; LLDP/LLDP-MED 802.1ab; Автоматическая установка DHCP; Dual Image, Dual Configuration; Мониторинг параметров процессора; Диагностика кабелей; EEE; Восстановление пароля; SNTP; Системный
Относительная влажность, %	0-80	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	25	128
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	25,3	95,23
Стандарты и протоколы	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service (QoS, 802.1p)	–
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Производитель	TFortis	TP-Link
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Общее количество портов	16	28
Буфер пакетов, Мб	–	12

Безопасность	—	Привязка IP-MAC-порт — 512 записей — DHCP snooping — Инспекция ARP-пакетов — Защита источника IPv4 (100 записей); Привязка IPv6-MAC-порт — 512 записей — DHCPv6 snooping — Протокол обнаружения соседей (NDP) — Защита источника IPv6 (100 записей); Защита от DoS-атак; Функция Port Security (статическая, динамическая) — До 64 MAC-адресов на порт; Защита от сетевых штормов (широковещательных, многоадресных, одноадресных) — Режимы контроля: Кбит/с, процент от полосы пропускания; 802.1X — Аутентификация по порту — Аутентификация по MAC-адресу — Присвоение VLAN — MAB — Гостевой VLAN — Поддержка аутентификации и учёта RADIUS; AAA (включая TACACS+); Изолирование портов; Защищённый веб-интерфейс HTTPS с SSLv3/TLS1.2; Управление через защищённый интерфейс командной строки (CLI) с SSHv1/SSHv2; Контроль доступа по
Функции уровня 2	—	Агрегирование каналов — Статическое агрегирование каналов — LACP 802.3ad — До восьми групп агрегирования, до восьми портов на группу; Протокол STP — 802.1D STP — 802.1w RSTP — 802.1s MSTP — Безопасность STP: TC Protect, BPDU Filter/Protect, Root Protect; Обнаружение петель — По порту — По VLAN; Управление потоком — 802.3x — Предотвращение блокировки начала строки; Зеркалирование — Зеркалирование портов — Зеркалирование трафика, получаемого и передаваемого процессором — One-to-One — Many-to-One — Входящий
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	трафик Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.