

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HF7842FP</b>                        | <b>Dahua DH-IPC-HFW3841TP-ZAS</b>   |
| Код ДИАС                         | 11210                                               | 36728                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 42 990 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                           | под заказ                           |
| Вес нетто, кг                    | 0,8                                                 | 0,82                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 86x74x150                                           | 79x75,9x244,1                       |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                                  | 8                                   |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                  | 20                                  |
| Питание                          | DC 12 В, AC 24 В, PoE (802.3af)                     | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт        | 14,4                                                | 10,7                                |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                               | 0,007                               |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS              | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| Фокусное расстояние, мм          | Без объектива                                       | 2.7-13.5                            |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 2/1                                 | аудиовход/выход 1/1                 |
| Детектор движения                | Нет                                                 | Да                                  |
| Детектор лиц                     | Да                                                  | Нет                                 |
| Детектор людей                   | Да                                                  | Нет                                 |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                         | 1/2.8" CMOS                         |
| Пересечение линии                | Нет                                                 | Да                                  |
| Подсчет людей                    | Да                                                  | Нет                                 |
| RS-485                           | Да                                                  | Нет                                 |
| Тревожные входы/выходы           | 2/2                                                 | 1/1                                 |
| Тип объектива                    | Без объектива                                       | Моторизованный                      |
| Дальность действия подсветки, м  | —                                                   | 60                                  |
| Угол обзора D °                  | —                                                   | 138-36                              |
| Угол обзора V °                  | —                                                   | 58-17                               |
| Угол обзора H °                  | —                                                   | 113-51                              |
| Класс защиты                     | —                                                   | IP67                                |
| Вандалозащищенность              | —                                                   | IK10                                |
| Тип подсветки                    | —                                                   | IR                                  |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                           | -30...+60                           |
| Число пикселей, Мп               | 8                                                   | 8                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                   | 1/3 - 1/100,000 с                   |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                        | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                            | Нет                                                 | Нет                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                                 | Нет                                 |
| Вторжение в зону                 | Нет                                                 | Нет                                 |
| Дворник                          | Нет                                                 | Нет                                 |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Кнопка сброса                            | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160         | 3840x2160         |
| Обогреватель                             | Нет               | Нет               |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель | ICR переключатель |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон                      | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | Нет               |
| Автофокус                                | Нет               | Нет               |
| Грозозащита                              | Нет               | Нет               |
| Производитель                            | Dahua             | Dahua             |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.